

# Fast Barrier Unit (FBU)

Conéctese a los productos de Technolog I.S. con la interfaz de comunicación y la barrera de seguridad FBU.

Certificada como intrínsecamente segura (Zona 0), la Fast Barrier Unit es una interfaz de comunicación y barrera de seguridad compatible con la gama de los registradores de datos I.S. de Technolog, lo que permite la comunicación local entre un registrador de datos en un área peligrosa y el equipo no certificado en el área segura.

## Características Principales

- Varios modelos para usar con el Newlog 4, Cello GS2 o GS3, Cello IS y Cello 6v3
- Alimentado por el registrador de datos adjunto
- No se requiere configuración
- Libre de mantenimiento
- De mano o panel montado usando jefes roscados y placa de montaje





## Especificaciones Técnicas

<b>Entrada</b>	- A partir de aparatos no especificados, con alimentación hasta 250Vac
<b>Comunicación</b>	<b>Velocidad:</b> 9600bps
<b>Seguridad Intrínseca</b>	<b>Certificado intrínsecamente seguro:</b> [EEx ia] IIC Sira 01ATEX2039 IECEx SIR 05.0016
<b>Ambiental</b>	<b>Temperaturas de operación:</b> -20°C a +50°C
<b>Dimensiones</b>	<b>(mm):</b> 150(l) x 75 (w) x 35 (h) <b>Peso:</b> 0.300 kg (incluyendo el cable)

