

Fast Barrier Unit (FBU)

Conéctese a los productos de Technolog I.S. con la interfaz de comunicación y la barrera de seguridad FBU.

Certificada como intrínsecamente segura (Zona 0), la Fast Barrier Unit es una interfaz de comunicación y barrera de seguridad compatible con la gama de los registradores de datos I.S. de Technolog, lo que permite la comunicación local entre un registrador de datos en un área peligrosa y el equipo no certificado en el área segura.

Características Principales

- Alimentado por el registrador de datos adjunto
- No se requiere configuración
- Libre de mantenimiento
- De mano o panel montado usando jefes roscados y placa de montaje

Opciones de Montaje

- Para facilitar la conexión con el Newlog 4, Cello GS4, Cello 4IS y Cello 6v3 / 6S





Technical Specifications

Input	– From unspecified apparatus, powered at up to 250Vac
Communication	Speed: 9600bps
Intrinsic Safety	Certified Intrinsically safe: [Ex ia Ga] IIC Ta = -20°C to +50°C Certificate numbers: CSAE 21UKEX2212 SIRA 01ATEX2039 IECEx SIR 05.0016
Environmental	Operating ambient temperature: -20°C to +50°C
Mechanical	Dimensions (mm): 150(l) x 75 (w) x 35 (h) Weight: 0.300 kg (including cable)

