

Fast Barrier Unit (FBU)

Conecta-se aos produtos Technolog I.S. através da interface de comunicação e barreira de segurança FBU.

Certificada como intrinsecamente segura (Zona 0), a Unidade de Barreira Rápida é uma interface de comunicação e uma barreira de segurança compatível com os registradores de dados I.S. da Technolog, permitindo a comunicação local entre um registrador de dados em uma área perigosa e o equipamento não certificado na área segura.

Características Principais

- Alimentado através do registrador de dados
- Nenhuma configuração necessária
- Livre de manutenção
- Portátil ou fixado em painel usando inserções roscadas e placas de montagem

Opções de Montagem

- Facilitando a conexão com o Newlog 4, Cello GS2 ou GS3, Cello IS e Cello 6v3 / 6S





Especificações Técnicas

Entrada	- De aparelhos não especificados, alimentados a até 250Vac
Comunicação	Velocidade: 9600bps
Segurança Intrínseca	Certificado intrinsecamente seguro: [EEx ia] IIC Sira 01ATEX2039 IECEx SIR 05.0016
Ambiental	Temperaturas de funcionamento: -20°C a +50°C
Dimensões	(mm): 150(l) x 75 (w) x 35 (h) Peso: 0.300 kg (incluindo o cabo)

