Barrière de Sécurité (FBU)

TECHNOLOG
AMETEK

La Barrière de Sécurité est une interface de communications qui vous permet de vous connecter à vos produits S.I. de Technolog.

Certifié ATEX Zone 0, la Barrière de Sécurité FBU est une interface de communications compatible avec la gamme de produits S.I. de Technolog. Elle permet une communication locale entre un enregistreur de données en zone dangereuse et un équipement non ATEX se trouvant dans la zone sûre.

Principales caractéristiques

- Alimenté par le data logger auquel il s'interface
- Ne nécessite aucune configuration
- Ne nécessite aucune maintenance
- Version portable ou fixe (à fixer sur une plaque de montage)



Options de fabrication

- Permet la connexion au Newlog 4, Cello GS4, Cello 4IS et Cello 6v3/6S

Caractéristiques Techniques

Entrée	– Venant d'appareils quelconques alimentés jusqu'à 250Vac
Vitesse de Communication	**Vitesse :** 9600bps
Classification	**Sécurité Intrinsèque:** [Ex ia Ga] IIC Ta = -20°C à +50°C **Numéros de certificats :** CSAE 21UKEX2212 SIRA 01ATEX2039 IECEx SIR 05.0016
Environnement	**Plage de température de fonctionnement :** -20°C à +50°C
Dimensions	**Dimensions (mm):** 150 x 75 x 35 **Poids :** 0.300 kg (câble compris)





Technolog France
28 Rue de Londre,
75009 Paris, France

+33 (1) 44 63 57 25
commercial@technolog.com
www.technolog.com

Copyright Technolog Technolog 2023
Tous droits réservés. Les spécifications techniques peuvent changer sans préavis
DS629100 Issue C & DMR n/a