Fast Barrier Unit (FBU)

TECHNOLOG
AMETEK



Conéctese a los productos de Technolog I.S. con la interfaz de comunicación y la barrera de seguridad FBU.

Certificada como intrínsecamente segura (Zona 0), la Fast Barrier Unit es una interfaz de comunicación y barrera de seguridad compatible con la gama de los registradores de datos I.S. de Technolog, lo que permite la comunicación local entre un registrador de datos en un área peligrosa y el equipo no certificado en el área segura.

Características Principales

- Alimentado por el registrador de datos adjunto
- No se requiere configuración
- Libre de mantenimiento
- De mano o panel montado usando jefes roscados y placa de montaje



Opciones de Montaje

- Para facilitar la conexión con el Newlog 4, Cello GS4, Cello 4IS y Cello 6v3 / 6S

Especificaciones Técnicas

Entrada	– A partir de aparatos no especificados, con alimentación hasta 250Vac
Comunicación	**Velocidad:** 9600bps
Seguridad Intrínseca	**Certificado intrínsecamente seguro:** [Ex ia Ga] IIC Ta = -20°C a +50°C **Números de certificados:** CSAE 21UKEX2212 SIRA 01ATEX2039 IECEx SIR 05.0016
Ambiental	**Temperaturas de operación:** -20°C a +50°C
Dimensiones	**(mm):** 150(l) x 75 (w) x 35 (h) **Peso:** 0.300 kg (incluyendo el cable)





Technolog Limited,
Ravenstor Road, Wirksworth,
DE4 4FY, United Kingdom

+44(0)1629 823611
technolog@technolog.com
www.technolog.com

Marca Registrada Technolog 2023
Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
DS629200 C Y DMR n/a