Fast Barrier Unit (FBU)

TECHNOLOG
AMETEK



Conecta-se aos produtos Technolog I.S. através da interface de comunicação e barreira de segurança FBU.

Certificada como intrinsecamente segura (Zona 0), a Unidade de Barreira Rápida é uma interface de comunicação e uma barreira de segurança compatível com os registradores de dados I.S. da Technolog, permitindo a comunicação local entre um registrador de dados em uma área perigosa e o equipamento não certificado na área segura.

Características Principais

- Alimentado através do registador de dados
- Nenhuma configuração necessária
- Livre de manutenção
- Portátil ou fixado em painel usando inserções roscadas e placas de montagem



Opções de Montagem

- Facilitando a conexão com o Newlog 4, Cello GS4, Cello 4IS e Cello 6v3 / 6S

Especificações Técnicas

Entrada	– De aparelhos não especificados, alimentados a até 250Vac
Comunicação	**Velocidade:** 9600bps
Segurança Intrínseca	**Certificado intrinsecamente seguro:** [Ex ia Ga] IIC Ta = -20°C to +50°C **Números de certificados:** CSAE 21UKEX2212 SIRA 01ATEX2039 IECEx SIR 05.0016
Ambiental	**Temperaturas de funcionamento:** -20°C a +50°C
Dimensões	**(mm):** 150(l) x 75 (w) x 35 (h) **Peso:** 0.300 kg (incluindo o cabo)





Technolog Limited,
Ravenstor Road, Wirksworth,
DE4 4FY, United Kingdom

+44(0)1629 823611
technolog@technolog.com
www.technolog.com

Copyright Technolog 2023
Todos os direitos reservados. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
DS629300 C DMR n/a