Valve Actuation Module (VAM)

TECHNOLOG
AMETEK

Solución rentable para optimizar la presión en la red de distribución de gas, reduciendo las fugas y los costos de reparación de la red.

El Valve Actuation Module (VAM) agrega funcionalidad de control de presión a l os registradores de datos de gas de Technolog. Cuando se interconecta, el VAM proporciona una reducción de la presión del sistema, que a su vez reduce la fuga, el costo de las reparaciones y las emisiones de metano.

Características principales

- Compatible con el Newlog 4 y Cello GS4
- Opciones de comunicación para permitir a los usuarios realizar cambios remotos en las configura ciones de control de presión
- Alojado en un recinto resistente con soporte de montaje
- A prueba de fallos
- Intrínsecamente seguro y para su uso en la Zona 0
- Protegido contra la entrada de agua a IP68
- Batería reemplazable por el usuario



Especificaciones técnicas

Válvulas	**Tipo de válvula:** Solenoide de enclavamiento **Presión nominal:** Presión máxima 6.5 bar **Conexiones de presión:** 1/8 "BSP hembra (contiene filtro reemplazable)
Alimentación	**Vida:** típicamente 5 años dependiendo de la frecuencia de operación de la válvula - Alimentado por un paquete de batería de litio aprobado, usuario intercambiable
Ambiente	**Temperatura ambiente de funcionamiento:** -20 ° C a + 60 ° C **Clasificación de protección:** IP66
Seguridad Intrínseca	**Certificado intrínsecamente seguro:** Ex ia IIC T4 Ga (Ta = -20 a +60°C) Ex II 1 G CSAE 22UKEX1373X Sira 13ATEX2274X IECEx SIR 13.0101X
Conectores	– Enchufe de 19 vías compatible con MIL-C-26
Dimensiones	**Dimensiones (mm):** 225 x 110 x 73 **Peso:** 1.400 kg **Material:** PC / ABS









Technolog Limited,
Ravenstor Road, Wirksworth,
DE4 4FY, United Kingdom

+44(0)1629 823611
technolog@technolog.com
www.technolog.com

Marca Registrada Technolog 2021
Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
2125DS9200 Issue B y DMR n/a