Valve Actuation Module (VAM)

TECHNOLOG
AMETEK

Solução econômica para otimizar a pressão na rede de distribuição de gás, reduzindo os custos de vazamento e reparos na rede.

O Valve Actuation Module (VAM) adiciona a funcionalidade de controle de pressão aos registradores de dados de gás da Technolog. Quando interligado, o VAM fornece uma redução média da pressão do sistema, que por sua vez reduz o vazamento, o custo dos reparos e as emissões de metano.

Características principais

- Compatível com o Newlog 4 e Cello GS4
- Opções de comunicação para permitir que os usuários façam alterações remotas nas configurações de controle de pressão
- Instalado em um gabinete resistente com suporte de montagem
- A prova de falhas
- Intrinsecamente Seguro e para uso na Zona 0
- Protegido contra a entrada de água para IP68
- Bateria substituível pelo usuário



Especificações técnicas

Válvulas	**Tipo de válvula:** Solenóide de travamento **Classificação de pressão:** Pressão máxima 6,5 bar **Conexões de pressão:** 1/8 "BSP fêmea (contém filtro substituível)
Alimentação	**Vida:** Tipicamente 5 anos dependendo da frequência de operação da válvula - Alimentado por uma bateria de lítio aprovada, substituível pelo usuário
Ambiente	**Temperatura ambiente de funcionamiento:** -20 ° C a + 60 ° C **Clasificación de protección:** IP66
Segurança Intrínseca	**Certificado intrinsecamente seguro:** Ex ia IIC T4 Ga (Ta = -20 a +60°C) Ex II 1 G CSAE 22UKEX1373X Sira 13ATEX2274X IECEx SIR 13.0101X
Conectores	– Plugue de 19 vias compatível com MIL-C-26
Dimensões	**Dimensões (mm):** 225 x 110 x 73 **Peso:** 1,400 kg **Material:** PC / ABS









Technolog Limited,
Ravenstor Road, Wirksworth,
DE4 4FY, United Kingdom

+44(0)1629 823611
technolog@technolog.com
www.technolog.com

Copyright Technolog 2021
Todos os direitos reservados. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio
2125DS9300 Issue B e DMR n/a